

**Localización**

C/ Escritor Andrey Brincio 2  
Miraflores del Palo, Málaga

**Promotor**

Rafael Reinoso Bellido

**Autores**

Rafael Reinoso Bellido

**Dirección de Obra**

Rafael Reinoso Bellido

**Constructora**

Construcciones Escobar  
Construcciones Fermo

**Superficie Construida**

Vivienda 90 m<sup>2</sup>  
Estudio y dormitorio 60 m<sup>2</sup>

**Fechas**

Inicio de la obra: 2000  
Finalización de la obra: 2004

La casa se adapta a la topografía, ocupando una mínima parte de la parcela (poco más del 10%), y relacionándose con sus espacios exteriores a diferentes niveles, respetando la topografía y la vegetación original.

La forma de la parcela obliga a una forma alargada con una idea simple: una caja diáfana sin separaciones verticales, cuya diversidad funcional se encaja sobre distintos niveles, relacionados visualmente entre si, con la parte más baja (60 m<sup>2</sup>) para el estudio de arquitectura, biblioteca, lavadora, plancha y cuartos de máquinas; la parte intermedia (60 m<sup>2</sup>) para la vida diurna (cocina, comedor y estar), en relación con la piscina, el jardín y las vistas; y la parte alta (30 m<sup>2</sup>) para la noche y el descanso.

Los huecos, que se abren especialmente al sur, enmarcan las vistas de la bahía, del valle de los Galanes, de la vegetación del jardín, de la piscina, del monte San Antón, de la Araucaria del vecino,... La fachada está pensada desde dentro, de ahí la aparente anomalía de su composición.

La piscina se adosó a la casa conformando toda su fachada sur, y obligando a esta a relacionarse con su jardín a este y oeste. Esta disposición introduce reflejos del sol sobre el ladrillo de las paredes y del techo de los espacios.

Constructivamente sencilla: pocas unidades de obra con materiales convencionales sin revestimientos: hormigón visto para la planta inferior, fábrica de ladrillo rojo en las zonas intermedia y alta y rasillas cerámicas de los techos, también rojas, con estructura de acero, también vistas

Estructura convencional: hormigón armado en planta inferior (muros, pilares y primer forjado) y estructura mixta de muro de carga de ladrillo y metálica en la parte emergente de la casa.

Todas las instalaciones son exteriores. Para ello, el muro de fábrica se revistió exteriormente de un aplacado de paneles bakelizados de 1 cm, atornillados a la fábrica, que oculta el aislamiento y las instalaciones, permitiendo en el futuro poder realizar reparaciones o mejoras sin necesidad de obras.







